

ÉLIMINATION DE LA RÉSINE AVEC UN PRODUIT LESSIVIEL

N° VTM 1104

Version du 14.06.2012
Remplace la version 30.05.2012

Description

Élimination superficielle de la résine naturelle avant le mordantage. Utilisable en particulier pour les bois résineux comme l'épicéa, le mélèze et le pin. La surface brute des bois à traiter doit être déjà poncée.

Préparation

Préparation de la lessive: diluer 40 grammes de savon de Marseille ou de savon noir dans 1 litre d'eau chaude.

On peut ajouter 10–20% d'acétone pour renforcer l'action de la lessive.

Application

Mouiller les surfaces bois à traiter avec la lessive, laisser agir un court instant, puis brosser à l'aide d'une brosse dure dans le sens des fibres jusqu'à formation d'une mousse. Laver ensuite les surfaces à l'eau chaude propre afin d'éliminer la lessive.

Séchage

Prévoir en général une nuit de séchage à 20°C.

Traitement ultérieur

En principe, les surfaces ainsi traitées ne doivent plus être poncées, car le ponçage risquerait de libérer les couches de résine situées en profondeur.

Remarques

Toujours travailler avec un récipient en verre ou en plastique. Ne pas utiliser d'outils de travail métalliques.

Étant donné que les tanins sont absorbés lors du lessivage, il faut veiller à préparer et utiliser régulièrement une nouvelle solution lessivielle pour le traitement de grandes surfaces.

Cette fiche technique est uniquement donnée à titre d'information et sans engagement. Les données indiquées plus haut sont conformes à l'état actuel de nos connaissances. Nous ne garantissons pas la réussite de l'application prévue et déclinons toute responsabilité à cet égard, notamment en ce qui concerne les dommages consécutifs à des défauts. Nous déclinons toute responsabilité pour les conseils de nos collaborateurs/trices. Les conseils de nos collaborateurs/trices sont donnés sans engagement. L'utilisateur est le seul responsable de la surveillance des travaux, du respect des consignes de mise en œuvre et des règles techniques générales reconnues, y compris lorsque nos collaborateurs assistent à la mise en œuvre. Sous réserve de modifications suite aux améliorations techniques. La version la plus récente de cette information est valable. Pour les cas spéciaux, demandez une information technique séparée.