

# REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG FÜR LACKIERTE KUNSTSTOFFPROFILE

VTM Nr. 2419

Ausgabe vom 07.06.2016  
Ersetzt Ausgabe 12.04.2012

## Allgemeines

Lackbeschichtete Fensterprofile erreichen ihre volle Beständigkeit erst nach vollständiger Aushärtung. Während der ersten 3 Wochen müssen mechanische Beanspruchungen vermieden werden. Abdeckbänder innerhalb einer Woche, ohne Verwendung von scharfen Gegenständen entfernen. Zur dauerhaften Erhaltung der anspruchsvollen Oberflächen ist eine sorgfältige Reinigung und Pflege erforderlich. In manchen Regionen führt die überdurchschnittliche Luftverschmutzung zu hartnäckig anhaftenden Ablagerungen, die nur schwer zu entfernen sind. Um stärkeren Schmutzablagerungen vorzubeugen, empfehlen wir eine regelmässige Reinigung und Pflege der Fenster.

## Reinigung und Pflege

**Reinigung:** Je nach Verschmutzungsgrad des Untergrundes wird mit leichten handelsüblichen, nicht scheuernden Haushaltsreinigern oder mit Grundreiniger N4582 auf einem befeuchteten Kunstleder- oder Baumwolltuch unter leichter Druckeinwirkung gereinigt. Danach wird mit frischem Wasser nachgespült.

**Anmerkung:** Leichte Verfärbungen des Wassers bei der Erstreinigung kann von Farbnebel-Rückständen herrühren und ist ganz normal. Dies ist kein Hinweis für eine Beeinträchtigung der Lackoberfläche.

**Pflege:** Um dauerhaft geschützte Flächen zu erhalten, empfehlen wir die Pflege der Fensterprofile mit handelsüblichen milden Pflegemitteln (z.B. Autopflegemittel). Bei stärkeren Verschmutzungen oder Meeresklima empfehlen wir die Anwendung von Autopolituren. Auf Grund der Produktvielfalt und -eigenschaften empfiehlt sich einen Eignungsversuch an einer wenig sichtbaren Stelle durchzuführen. Die Häufigkeit der Pflege richtet sich nach Art und Standort des Objektes sowie des Farbtones. Normalerweise liegt der Pflegeintervall bei einem Jahr.

**Bemerkung:** Lösemittelhaltige Reinigungs- und Poliermittel wie z.B. Nagellackentferner, Nitroverdünnungen oder sogenannte Plastikreiniger dürfen nicht verwendet werden. Die Anwendung von Scheuermitteln sowie eine trockene Reinigung mit dem Staubtuch oder ähnlichem ist unbedingt zu vermeiden.

# REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG FÜR LACKIERTE KUNSTSTOFFPROFILE

VTM Nr. 2419

Ausgabe vom 07.06.2016  
Ersetzt Ausgabe 12.04.2012

## Pflege der Beschläge und Dichtungen

**Beschläge:** Damit die hochwertigen Beschläge jederzeit zuverlässig funktionieren, sollten die beweglichen Beschlagteile mindestens einmal pro Jahr mit Beschlägespray behandelt werden. Schwergängigkeit zeigt ev. schon früher die Notwendigkeit der Wartung an. Zur Reinigung sind die sichtbaren Beschlagteile einfach mit einem leicht angefeuchteten Tuch abzuwischen.

**Dichtungen:** Die umlaufenden Dichtungen sind regelmässig von Staub und anderen Ablagerungen zu befreien und mit einem Dichtungspflegemittel (z.B. Pflegemittel für Autodichtungen) zu behandeln. Ist eine Dichtung aus ihrer Haltenut gezogen worden, so kann sie einfach mit dem Daumen wieder in die Nut eingedrückt werden. Dafür keine spitzen Gegenstände verwenden.

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter/innen kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter/innen nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich bei Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.