

## AUSSCHREIBUNGSTEXT FARBLOSES FASSADENSYSTEM

### Pentol UV Schutzgrund / Pentol UV Protect Plus

Farblose Aussenbehandlung. Verzögert nachhaltig das Nachdunkeln sowie die Vergrauung von verbautem Holz im Fassadenbereich. Nicht geeignet für dunkle- und Harthölzer. Hydrophobierend und wasserverdünnbar.

Position / Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
Systemaufbau farblos aussen Sägerauh, geschliffen, gebürstet			
<b>1. Imprägnierung allseitig</b>			
Pentol UV Schutzgrund (Lichtschutzmittel) Art.Nr. 20780200 farblos			
1x Pentol UV Schutzgrund Anwendung: Streichen, rollen und spritzen. (gehobelt 90g/m2, sägeroh 120g/m2)	m2 .....	.....	.....
<b>2. UV Schutz und Hydrophobierung allseitig</b>			
Pentol UV Protect Plus Art.Nr. 20980100 farblos			
1x UV Protect Plus Hydrophobierende Endbehandlung wasserverdünnbar ( gehobelt 90g/m2, sägeroh120g/m2)	m2 .....	.....	.....
<b>Total</b>	<b>m² .....</b>	<b>.....</b>	<b>.....</b>

### Wichtig

Schnittkanten und Transportschäden müssen vor Ort nachbehandelt werden.  
Befestigung mit Edelstahl-Nägeln und Schrauben.