



## AUSSCHREIBUNGSTEXT HOLZFASSADEN: FICHTE UND TANNE

### ETERNO 36

Lösemittelfreie, umweltfreundliche und wetterbeständige Holzfarbe auf modifizierter Acrylharzbasis mit guter Blockfestigkeit. Vermindert die Anschmutzbarkeit. Oberflächenbehandlung für Aussen-Schalungen, Dachuntersichten und bewitterte Holzteile. In allen NCS-S, RAL Farbtönen und gemäss Farbtonkollektion

Position / Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
Systemaufbau: Außen für Fichte und Tanne Sägerau, geschliffen oder gebürstet			
<b>Wässrige Variante</b>			
<b>1. Imprägnierung allseitig (optional)</b> PENTOL IMPREX P+ Art.Nr. I2070100 farblos			
1x PENTOL IMPREX P+ allseitig. Wässrige Imprägnierung und Grundierung mit Bläue und Pilzschutz Anwendung: Streichen, spritzen oder tauchen. (geschliffen 120 g/m <sup>2</sup> , sägerauh 160 g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup> .....	.....	.....
<b>2. Grundierung allseitig</b> ETERNO Täfergrund Art.Nr. 636240			
1x ETERNO Täfergrund Holzgrundierung farblos, weiss oder bunt Wasserverdünnbar (geschliffen 80 g/m <sup>2</sup> , sägerauh 120 g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup> .....	.....	.....
<b>3. Holzfassadenfarbe allseitig</b> ETERNO 36 nach RAL, NCS-S oder gemäss Farbtonkollektion (Art.Nr. 636010)			
1x ETERNO 36 Lösemittelfreie, wasserverdünnbar und wetterbeständige Holzfarbe (geschliffen 100 g/m <sup>2</sup> , sägerauh 120 g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup> .....	.....	.....
<b>4. Holzfassadenfarbe sichtseitig</b> (Behandlung nach Montage am Bau) ETERNO 36 (Streichqualität) nach RAL, NCS-S oder gemäss Farbtonkollektion Art.Nr. 636017			
1x ETERNO 36 (Streichqualität) Lösemittelfreie, wasserverdünnbar und wetterbeständige Holzfarbe (geschliffen 60 - 80 g/m <sup>2</sup> , sägerauh 80 - 100 g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup> .....	.....	.....
<b>TOTAL</b>	m <sup>2</sup> .....	.....	.....



Position / Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
Lösemittelhaltige Variante			
<b>1. Grundierung allseitig</b>			
ETERNO Grund 1173 Art.-Nr. 51598....			
1x ETERNO Grund 1173 Lösemittelhaltige weisse Grundierung auf Kunstharzbasis Gute Sperrwirkung (geschliffen 80 g/m <sup>2</sup> , sägerauh 120 g/m <sup>2</sup> )			
	m <sup>2</sup> .....	.....	.....
<b>2. Holzfassadenfarbe allseitig</b>			
ETERNO 36 nach RAL, NCS-S oder gemäss Farbtonkollektion Art.Nr. 636010			
1x ETERNO 36 Lösemittelfreie, wasserverdünnbar und wetterbe- ständige Holzfarbe (geschliffen 100 g/m <sup>2</sup> , sägerauh 120 g/m <sup>2</sup> )			
	m <sup>2</sup> .....	.....	.....
<b>3. Holzfassadenfarbe sichtseitig</b>			
(Behandlung nach Montage am Bau) ETERNO 36 (Streichqualität) nach RAL, NCS-S oder gemäss Farbtonkollektion Art.Nr. 636017			
1x ETERNO 36 (Streichqualität) Lösemittelfreie, wasserverdünnbar und wetterbeständige Holzfarbe (geschliffen 60 - 80 g/m <sup>2</sup> , sägerauh 80 - 100 g/m <sup>2</sup> )			
	m <sup>2</sup> .....	.....	.....
<b>TOTAL</b>	m <sup>2</sup> .....	.....	.....

**Wichtig**

Schnittkanten, Schraubenköpfe und Transportschäden müssen vor Ort nachbehandelt werden.  
Befestigung mit Edelstahl-Nägeln und Schrauben.