

AUSSCHREIBUNGSTEXT HOLZFASSADE FICHTE / TANNE

ETERNO Fassadengrau

Wasserverdünnbare, wetterbeständige Holzlasur auf Basis modernster hochvernetzender Rohstoffe. Zeichnet sich durch erhöhte Witterungsbeständigkeit aus. Dekorative Oberflächenbehandlung für Aussenschalungen, Dachuntersichten und Innentäfer.

Position / Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
Systemaufbau Aussen, Farbton nach technischem Merkblatt oder auf Anfrage. Für Fichte und Tanne. Sägerauh, geschliffen oder gebürstet			
Variante lasierend			
1. ETERNO Fassadengrau allseitig			
Art.Nr. 633297.... mit Perlmutter-Effekt			
Art.Nr. 633299.... ohne Perlmutter-Effekt			
1x ETERNO Fassadengrau wasserverdünnbar. Anwendung: Bürstanlage, spritzen, streichen oder Vacumat(gehobelt 80 – 100 g/m ² , sägerauh 120 – 140 g/m ²)	m ²
Total	m ²

Variante deckend

1. ETERNO Fassadengrau allseitig

Art.Nr. 633297.... mit Perlmutter-Effekt
Art.Nr. 633299.... ohne Perlmutter-Effekt

1x ETERNO Fassadengrau
wasserverdünnbar

Anwendung: Bürstanlage, spritzen, streichen oder Vacumat
(gehobelt 80 - 100 g/m², sägerauh 120 – 140 g/m²)

m²

2. ETERNO Fassadengrau sichtseitig

(Behandlung industriell, oder nach Montage am Bau)

Art.Nr. 633297.... mit Perlmutter-Effekt
Art.Nr. 633299.... ohne Perlmutter-Effekt

1x ETERNO Fassadengrau wasserverdünnbar
Anwendung: Bürstanlage, spritzen, streichen, Vacumat
(gehobelt 60 - 80 g/m², sägerauh 80 – 100 g/m²)

Total	m ²
--------------	----------------------	-------	-------

Wichtig: Schnittkanten und Transportschäden müssen vor Ort nachbehandelt werden. Befestigung mit Edelstahl-Nägeln und Schrauben.