

AUSSCHREIBUNGSTEXT HOLZFASSADEN FICHTE / TANNE

PENTOL HOLZLASUR

Wirkstofffreie Holzlasur für innen und aussen. Offenporig und tief eindringend. Anstriche im Holz-Fassadenbereich. Erhältlich in 9 ausgewählten Holzfarbtönen, RAL und NCS-S. Farblos im Aus-senbereich nicht geeignet. Wasserverdünnbar.

Position / Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
Systemaufbau Außen für Fichte und Tanne sägerauh, geschliffen oder gebürstet			
1. AQUAGRUND BIP allseitig Art.-Nr. 20760000 Grundierung mit Bläue-, Insekten- und Pilzschutz Wasserbasiert, farblos 1x AQUAGRUND BIP . Anwendung: Bürstanlage, spritzen, streichen, Vacumat (gehobelt 80 - 100 g/m ² , sägerauh 100 – 120 g/m ²)	m ²
2. PENTOL HOLZLASUR allseitig Art.Nr. 291500 1x PENTOL HOLZLASUR Wasserverdünnbar Anwendung: Bürstanlage, spritzen, streichen, Vacumat (gehobelt 80 - 100 g/m ² , sägerauh 100 – 140 g/m ²)	m ²
3. PENTOL HOLZLASUR sichtseitig Art.Nr.291500 1x PENTOL HOLZLASUR Wasserverdünnbar Anwendung: Bürstanlage, spritzen, streichen, Vacumat (gehobelt 60 – 80 g/m ² , sägerauh 80 - 100 g/m ²)	m ²
TOTAL	m ²
4. Behandlung nach Montage am Bau 1x PENTOL HOLZLASUR Wasserverdünnbar Anwendung: Bürstanlage, spritzen, streichen, Vacumat (gehobelt 60 g/m ² , sägerauh 80 g/m ²)	m ²
TOTAL	m ²

Wichtig: Schnittkanten, Schraubenköpfe und Transportschäden müssen vor Ort nach-behandelt werden. Befestigung mit Edelstahl-Nägeln und Schrauben.