

## AUSSCHREIBUNGSTEXT HOLZFASSADEN FICHTE / TANNE

### PENTOL HOLZLASUR

Wirkstofffreie Holzlasur für innen und aussen. Offenporig und tief eindringend. Anstriche im Holz-Fassadenbereich. Erhältlich in 9 ausgewählten Holzfarbtönen, RAL und NCS-S. Farblos im Aus-senbereich nicht geeignet. Wasserverdünnbar.

Position / Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
Systemaufbau Außen für Fichte und Tanne sägerauh, geschliffen oder gebürstet			
<b>1. AQUAGRUND BIP allseitig</b> Art.-Nr. 20760000 Grundierung mit Bläue-, Insekten- und Pilzschutz Wasserbasiert, farblos  1x AQUAGRUND BIP . Anwendung: Bürstanlage, spritzen, streichen, Vacumat (gehobelt 80 - 100 g/m <sup>2</sup> , sägerauh 100 – 120 g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup> .....	.....	.....
<b>2. PENTOL HOLZLASUR allseitig</b> Art.Nr. 291500 1x PENTOL HOLZLASUR Wasserverdünnbar Anwendung: Bürstanlage, spritzen, streichen, Vacumat (gehobelt 80 - 100 g/m <sup>2</sup> , sägerauh 100 – 140 g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup> .....	.....	.....
<b>3. PENTOL HOLZLASUR sichtseitig</b> Art.Nr.291500 1x PENTOL HOLZLASUR Wasserverdünnbar Anwendung: Bürstanlage, spritzen, streichen, Vacumat (gehobelt 60 – 80 g/m <sup>2</sup> , sägerauh 80 - 100 g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup> .....	.....	.....
<b>TOTAL</b>	m <sup>2</sup> .....	.....	.....
<b>4. Behandlung nach Montage am Bau</b> 1x PENTOL HOLZLASUR Wasserverdünnbar Anwendung: Bürstanlage, spritzen, streichen, Vacumat (gehobelt 60 g/m <sup>2</sup> , sägerauh 80 g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup> .....	.....	.....
<b>TOTAL</b>	m <sup>2</sup> .....	.....	.....

**Wichtig:** Schnittkanten, Schraubenköpfe und Transportschäden müssen vor Ort nach-behandelt werden. Befestigung mit Edelstahl-Nägeln und Schrauben.