



AUSSCHREIBUNGSTEXT HOLZFASSADEN FICHTE / TANNE

PENTOWOOD 2197

Wasserverdünnbare, wetterbeständige, einschichtige Holzlasur auf Basis modernster hochvernetzender Rohstoffe. Zeichnet sich durch erhöhte Abwitterungsbeständigkeit aus. Dekorative Oberflächenbehandlung für Aussenschalungen, Dachuntersichten und Innentäfer.

- 219730780 Old Chalet / mit Perlmutter
- 219730781 Chalet / mit Perlmutter
- 219730782 New Chalet / mit Perlmutter
- 219730130 Hellgrau / ohne Perlmutter
- 219730131 Mittelgrau / ohne Perlmutter
- 219730132 Dunkelgrau / ohne Perlmutter

Position / Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
Systemaufbau aussen gemäss Farbtonkollektion Für Fichte und Tanne Sägerauh, geschliffen, gebürstet			
Variante lasierend			
1. Pentowood <u>allseitig</u>			
Art.Nr. 219730....			
1x Pentowood Holzlasur wasserverdünnbar. Anwendung: Bürstanlage, spritzen, streichen, Vacumat (gehobelt 130 g/m2, sägeroh 170g/m2)	m2
Total	m2

Variante deckend

1. Pentowood allseitig

Art.Nr. 219730....

1x Pentowood Holzlasur wasserverdünnbar Anwendung: Bürstanlage, spritzen, streichen, Vacumat (gehobelt 130g/m2, sägerauh170g/m2)	m2
--	----------	-------	-------

2. Pentowood sichtseitig

Art.Nr. 219730....

1x Pentowood Holzlasur wasserverdünnbar Anwendung: Bürstanlage, spritzen, streichen, Vacumat (gehobelt 90 g/m2, sägerauh 140g/m2)	m2.....
Total	m2

Wichtig: Schnittkanten, Schraubköpfe und Transportschäden müssen vor Ort nachbehandelt werden. Befestigung mit Edelstahl-Nägeln und Schrauben.