



Wood Coatings Partner

## AUSSCHREIBUNGSTEXT HOLZFASSADEN FICHTE / TANNE RENOVATION

### NATUROL ÖL-LASUR

Offenporige, wirkstofffreie Holzlasur für innen und außen auf Basis natürlicher Harze und Pflanzenöle mit hoher Eindringtiefe. Biozid-frei.

Position / Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
-------------------------	-------	---------	---------

Systemaufbau nach erfolgter Entfernung alter Farbanstriche, Rückschliff auf intaktes Holzwerk.  
Gemäss Farbtonkollektion, RAL und NCS-S für Fichte und Tanne sägerauh, geschliffen oder gebürstet

#### 1. STABILO FFF

Art.Nr. 20740000 Farblose, lösemittelhaltige Imprägnierung mit Bläue-, Pilz- und Insektenschutz

1x STABILO FFF

Anwendung: streichen

(Abhängig von der Saugkraft des Untergrundes)

80 - 140 g/m<sup>2</sup>

m<sup>2</sup>..... ..

#### 2. NATUROL ÖL-LASUR

Art.Nr. 205600....

1x NATUROL ÖL-LASUR

Anwendung: streichen

(Abhängig von der Struktur des Untergrundes)

60 - 90 g/m<sup>2</sup>

m<sup>2</sup>..... ..

#### 3. NATUROL ÖL-LASUR

Art.Nr. 205600....

1x NATUROL ÖL-LASUR

Anwendung: streichen (Abhängig von der Struktur des Untergrundes) 60 – 90 g/m<sup>2</sup>

m<sup>2</sup>..... ..

#### 4. NATUROL ÖL-LASUR

Art.Nr.205600 Betrifft vorstehende Fassadenteile.

Balkonbrüstungen, Geländer, Orts und Ziegelladen 1x NATUROL ÖL-LASUR

Anwendung: streichen

60 – 90 g/m<sup>2</sup>

m<sup>2</sup>..... ..

TOTAL	m <sup>2</sup> .....	.....	.....
-------	----------------------	-------	-------