



## AUSSCHREIBUNGSTEXT Holzfassaden Lärche / Douglasie

### STABILO FFF, ANTIHYDRO

Farblose lösemittelhaltige Aussenbehandlung zur verzögerten, gleichmässigen Graupatina, mit Bläue, Pilz- und Insektenschutz. Stark hydrophobierend.

Position / Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
-------------------------	-------	---------	---------

Systemaufbau farblos aussen für Lärche und Douglasie  
Sägerauh, geschliffen oder gebürstet

#### 1. Imprägnierung allseitig

STABILO FFF Art.Nr. 2074000 farblos

1x STABILO FFF allseitig. Imprägnierung und Grundierung mit Bläue-, Pilz- und Insektenschutz  
Lösemittelhaltig.

Anwendung: Streichen, spritzen, tauchen.

(gehobelt 80 – 100 g/m<sup>2</sup>, sägerauh 120 – 140 g/m<sup>2</sup>)

m<sup>2</sup>..... .....

#### 2. Hydrophobierung

Allseitig oder sichtseitig. (konstruktionsabhängig)

ANTIHYDRO Art.Nr. 292700 farblos

1x ANTIHYDRO Hydrophobierende Endbehandlung  
zur Fixierung der ausgerüsteten Imprägnierungen.

Stark wasserabweisend. Lösemittelhaltig.

(gehobelt 60 - 80g/m<sup>2</sup>, sägerauh 100 – 120 g/m<sup>2</sup>)

m<sup>2</sup>..... .....

TOTAL	m <sup>2</sup> .....	.....	.....
-------	----------------------	-------	-------

#### Wichtig

Schnittkanten, Schraubenköpfe und Transportschäden müssen vor Ort nachbehandelt werden.

Befestigung mit Edelstahl-Nägeln und Schrauben.